

# Produkteübersicht ROTODIFF® (Doppeldrehdurchführung)

## für Prüfstände

Technische Daten Typ	Höchstdruck (Druckbegrenzungsventil)	Max. Drehmoment	Max. Arbeitsdruck	Max. Dauerdrehmoment	Schluckvolumen	Max. Trommeldrehzahl	Max. Differenzdrehzahl	Gewicht
	[bar]	[Nm]	[bar]	[Nm]	[l/U]	[rev/min]	[rev/min]	[kg]
1060 S-L/...-2P-AVN	280	<b>954</b>	250	851	0.214	4500	67	50
1060 D-L/...-2P-AVN	280	<b>1907</b>	250	1703	0.428	4500	34	60
1071 S06-L/...-2P-AVN	280	<b>2794</b>	250	2495	0.627	4500	190	95
1071 S-L/...-AVN	280	<b>4162</b>	250	3716	0.934	4500	134	65
1071 D15-L/...-AVN	280	<b>6952</b>	250	6207	1.560	4500	79	110
1071 D-L/...-AVN	280	<b>8324</b>	250	7433	1.868	4500	67	110
1080 D-L/...-AVN	280	<b>15508</b>	250	13846	3.480	3500	30	210

04.2022

### Lieferumfang

- ROTODIFF komplett mit Hydraulikanschlüssen (exkl. Montageschrauben und Hydraulikschläuchen)
- Lackierung in RAL

Die Drehrichtung ist bei Auslieferung „GU“ – die Drehrichtung ist umkehrbar

**Alle ROTODIFFs sind auch in ATEX-Ausführung erhältlich**